cyberdeck-datenblatt

härte		reaktionsverstärkung		i/o-geschwindigkeit	

asist-interface

heiß	
kühl	
aus	

	installierter wert	aktueller wert	+50%	-50%
mpcp				
bod				
ausweichen				
maske				
sensor				

reaktion

schleicher

1/2

entdeckungs-faktor

initiative

unterdrückung

jackpoint-daten

zugangs-modus	jackpoint-bandbreite	aufspür-modifikator

icon-bandbreite	i/o-bandbreite

hackingpool

persona-zustandsmonitor

- [ ] deck abgestürzt
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ] schwer mw+3/init.-3
- [ ]
- [ ]
- [ ] mittel mw+2/init.-2
- [ ]
- [ ] leicht mw+1/init.-1

programme

programme	speicher-bank	aktiver Speicher
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]
	[ ]	[ ]

©1996 by Fantasy Productions. Seite darf zum persönlichen Gebrauch kopiert werden.